

OMEGA ACTIVE

OMEGA ACTIVE Schließmedien
OMEGA 125 kHz Schließmedien



OMEGA ACTIVE Schließmedien OMEGA 125 kHz Schließmedien

Technische Daten

Artikelnummer	248512
Active Transponder Schlüsselanhänger	Active Transponder 125 kHz/868 MHz, integrierter passiv 125 kHz Transponder für Notbetrieb (Feuerwehrfunktion)
Lesereichweite	Active: ca. 800 mm bis zu 12 m je nach Leseeinrichtung Passiv 125 kHz: ca. 15 mm
Kommunikationsfrequenz	868 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	128 Bit/AES
Anschlusswerte	Batterie: 3,0 V; Typ CR 2032
Prüfungen	EN/DIN 15684
CE Prüfung	EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1
Nutzungsdauer des Schlüssels	10 Jahre
Lebensdauer der Batterie	Bei 50 Betätigungen pro Tag ca. 2 Jahre, 45.000 Schließungen
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C

Altern. Artikelnummer	248513
Active Transponder Schlüsselanhänger mit Fernbedienungsfunktion	Active Transponder 125 kHz/868 MHz, integrierter passiv 125 kHz Transponder für Notbetrieb (Feuerwehrfunktion) und Taster zum Ansteuern eines Relais für Sonderfunktionen
Lesereichweite	Active: ca. 800 mm bis zu 12 m je nach Leseeinrichtung passiv 125 kHz: ca.15 mm
Funkreichweite zum Access Point	ca. 45m bei Fernbedienungsfunktion (remote control)

Altern. Artikelnummer	ESA
Active Transponder Schlüsselanhänger mit mechanischem CES Schlüssel	Active Transponder 125 kHz/868 MHz, integrierter passiv 125 kHz Transponder für Notbetrieb (Feuerwehrfunktion) und mechanischem Schlüssel für alle CES Schließsysteme
Lesereichweite	Active: ca. 800 mm bis zu 12 m je nach Leseeinrichtung passiv 125 kHz: ca.15 mm
Unzulässige Klimate	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)

Altern. Schließmedien für OMEGA ACTIVE Geräte	
Schlüsselanhänger passiv 125 kHz	TagCoder Lite, verschlüsselte Datenübertragung, 128 Bit AES; und/oder EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, weitere auf Anfrage
Ausweiskarten passiv 125 kHz (ISO)	TagCoder Lite, verschlüsselte Datenübertragung, 128 Bit AES; und/oder EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, weitere auf Anfrage
Elektronik Schlüssel passiv 125 kHz, passend zu jeder CES Schließanlage	TagCoder Lite, verschlüsselte Datenübertragung, 128 Bit AES; und/oder EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, weitere auf Anfrage

Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Mechanisches CES Schließsystem