

OMEGA FLEX

Funkschlüssel

Fernbedienung für Wandleser/
passiver Mifare-Transponder



OMEGA FLEX Funkschlüssel

Technische Daten

Artikelnummer	Funkschlüssel
OMEGA FLEX Funkschlüssel	Fernbedienung für Wandleser; Integrierter aktiver 868 MHz-Transponder und passiver 13,56 MHz-Transponder für Mifare Classic 1k/4k und alle Medien ISO 14443, DESFire EV1 sowie LEGIC prime, advant
Abmessungen	Breite/Länge: ca. 34 × 58 mm, Höhe: ca. 14 mm
Funkreichweite	- Min. 5 Meter zum Wandleser, abhängig von der Umgebung - Ca. 10 mm bei Verwendung als passiver Transponder
Funkfrequenz	868 MHz/13,56 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	128 Bit/AES
Anschlusswerte	Batterie: 3,0 V; Typ CR 2032
Nutzungsdauer des Schlüssels	10 Jahre
Lebensdauer der Batterie (bei 20 °C)	Bis zu 12.000 Schließungen. Standby-Betrieb: kein Stromverbrauch
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 %, nicht kondensierend
Unzulässige Klimata	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
CE Prüfung	EN 300 220-1; EN 300 220-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 60950-1; EN 62479

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Stand: V 1.0, 01.2015, BRO 2049-001

Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Mechanisches CES Schließsystem