

# **CES System SP**

Das konventionelle Schließsystem mit Patentschutz für gehobene Ansprüche im Objektbau

Sicherheit ohne Kompromisse



www.ces.eu Ein Unternehmen der CES GRUPPE

# Schließanlagentechnologie mit Patentschutz

Das CES System SP ist als konventionelles System für gehobene Ansprüche im Objektbau konzipiert. Höchste Schließpräzision und mehrstufige Sicherheitsabfragen sorgen für optimalen Schutz gegen Manipulationen.

Das CES System SP zeichnet sich durch einen Patentschutz aus, der rechtlichen Schutz vor unberechtigter Reproduktion der Originalschlüssel bietet.

Das SP System ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CEStronics kombinierbar. Für Zugänge, Zufahrten oder Unternehmensbereiche, bei denen ein zeitlich definierter Zugang gefordert ist, empfiehlt sich der Einsatz von elektronischen Schließkomponenten. Damit können Zutrittsberechtigungen flexibel vergeben und entzogen werden.

Erfolgreiche Unternehmungen setzen auf die Patent geschützte Schließtechnik SP von CES. Aus Sicherheitsgründen benennen wir an dieser Stelle keine Referenzen. Wir stellen aber gerne den Kontakt zu Nutzern her.





# Das System SP gemäß DIN 18252/EN 1303

# Optimale Schließsicherheit

Das System SP verfügt je Schließseite über 5 oder 6 Stiftzuhaltungen aus Neusilber.

#### Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems SP haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

#### Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

#### Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.













# Zusatz- und Sonderausstattungen

# • Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System SP sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

#### · Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können durch zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns ausgestattet werden.

- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder (910, 9710, 951 ½, 915) sind auch als VdS-zertifizierte Zylinder in den Klassen AZ, BZ und BZ+ erhältlich.
- · Ausführung mit Schlagschutz
- Seewasserbeständigkeit
- · Verschleißfeste Ausführung

# Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Anfrage auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.

# Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem CES Schließsystem SP können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

# • Elektronische Zutrittslösungen

CES Zylinder im System SP sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CEStronics.

#### Zubehör

Schließanlagen-Verwaltungssoftware CESportier®vision







# Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

# Profil-Doppelzylinder Nr. 810 SP

Messing matt vernickelt

#### Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 SP

mit Not- und Gefahrenfunktion Messing matt vernickelt beidseitig schließbar

# Hebelzylinder Nr. 5558/30 SP

Messing poliert vernickelt Schließbewegung 90° Schließweg nach Wahl Einbaumaß 25 mm

#### Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 SP

Messing matt vernickelt Schließnase 12-fach verstellbar

#### Vorhangschloss Nr. 215 SP

Schlosskasten verlours verchromt Bügel Edelstahl rostfrei Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm ohne Schließzwang lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

#### Profil-Knaufzylinder Nr. 815 SP

Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite Alu-Knauf, F1, diverse Knaufformen erhältlich (abgebildet Form H)

## Profil-Einsatz Nr. 802/5 SP

Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind

Grundlängen für F	rofilzylinder:
5-stiftig:	27,5/27,5 mm
6-stiftig:	31,5/31,5 mm

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar. Auch im Britischen und Skandinavischen Profil sowie als ANSI-Zylinder erhältlich.















#### C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert

- © +49 (0)2051-204-0
- (a) +49 (0)2051-204-229 (b) info@ces.eu www.ces.eu

#### **CEStronics GmbH**

Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert

- © +49 (0)2051-204-229
- @ info@ces-tronics.de

#### **CESlocks GmbH**

Mettmanner Str. 119 D-42549 Velbert

- © +49 (0)2051-204-0
- (v) +49 (0)2051-204-229
- @ info@ces-locks.de

#### **CESfrance SARL**

8 Impasse Charles Petit F-75011 Paris

- © +33 (o)1-44 87 07 56
- © +33 (o)1-43 o7 35 78
- @ info@fr.ces.eu www.ces.eu/fr

### CESnederland B.V.

Lage Brink 9 NL- 7317 BD Apeldoorn

- © +31 (o)55-52 66 89-0
- +31 (o)55-52 66 89-9
- @ infonl@ces.eu www.ces.eu/nl

## CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d. A. Gründungen 4 I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)

- © +39 0471-812 294
- +39 0471-812 294
- @ info@it.ces.eu www.ces.eu/it

#### CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D RO-550137 Sibiu

- © +40 (0)269-206 00-2
- (v) +40 (v) 269-206 00-5
- @ info@ro.ces.eu

#### **CES Security Solutions Ltd**

Unit 4 Kendon Business Park Maritime Close Medway City Estate Rochester, Kent Me2 4JF

- © +44 (1)634713369
- +44 (1)634786833
- @ info@uk.ces.eu www.ces.eu/en

#### **CES Austria**

Repräsentanz Österreich Cesar A. Carcamo

- +43 (0660)7320311
- +43 (0732)210022-2681
- @ office@beschlaege.cc www.beschlaege.cc

#### **CES MIDDLE EAST**

Advanced German Products LLC Authorized General Distributor of CES in Middle East PO Box 102761 UAE Dubai

- © +971 (o) 4 369 7051
- (a) +971 (b) 4 390 8935
- @ ces-me@ces.eu www.agp-dubai.com