

CES System WD

Vertikales Wendeschlüssel-System
mit hohem Bedienungskomfort
und technischem Kopierschutz

Sicherheit ohne Kompromisse



Innovatives vertikales Wendeschlüssel-System mit Patentschutz für den Objektbereich


Das neue CES System WD ist ein vertikales Wendeschlüssel-System mit hoher Schließpräzision. Das System ist so konzipiert, das Funktionsansprüche großer komplexer HS-/GHS-Schließanlagen abgebildet und realisiert werden können.

Speziell für den gehobenen Objektbau konzipiert, erfüllt dieses System die komplexen Anforderungen innerhalb eines Objektes an Organisation, Bedienungskomfort, Wirtschaftlichkeit und natürlich an Sicherheit.

Das System WD bietet neben dem aktiven Schutz gegen Kopieren, Manipulationen und Angriffen einen rechtlichen Schutz durch einen **Patentschutz** auf die Schlüsselgeometrie. Die Kombination aus rechtlichem Patent- und technischem Kopierschutz sichert die Investition des Betreibers langfristig.

Einen wirksamen **technischen Kopierschutz** gegen Schlüsselkopieren bietet der aktiv abgefragte zweifache Hinterschnitt im Schlüsselprofil, der mit herkömmlichen Kopiergeräten nicht gefertigt werden kann. Ein gefederter seitlicher Abfragestift führt eine Sicherheitsabfrage auf das Vorhandensein der Profilrippe aus. Ebenfalls verfügt das System bereits in der Standardausführung über einen Schlagschutz.

Das Wendeschlüssel-System besitzt ein **mehrfach parazentrisches Profil** und bietet einen wirksamen Schutz gegen Sperrwerkzeuge. Mit variablen Profilvarianten ist es möglich, Trennungen von Funktionsbereichen wirksam vorzunehmen. Nicht berechnigte Schlüssel lassen sich erst gar nicht in den Schließzylinder einführen.



- ① Aktiver Sperrbalken mit vergrößerter Sperrwirkfläche
- ② Aktive Sperrelemente in zweiter Ebene
- ③ Mehrfach parazentrisches Profil als Pickingschutz
- ④ Bohr- und Ziehschutz in Kern und Gehäuse (optional)
- ⑤ Stiftzuhaltungen (gefedert)

Das System WD gemäß DIN 18252/EN 1303

Optimale Schließicherheit

Das Schließsystem WD verfügt je Zylinderseite über 5 oder 6 Stiftzuhaltungen sowie eine im Winkel von 90° versetzte zweite Ebene mit 6 aktiven Sperrelementen. Bis zu 4 horizontal geführte Abfragestifte im Zylinderkern fragen die Bohrmulden der seitlichen Codierung im Schlüsselprofil ab. Über eine 90° Umlenkung der Bewegungsrichtung werden gefederte Stellelemente in der Höhe ausgerichtet und bilden bei einem berechtigten Schlüssel einen Bewegungsfreiraum für den Sperrbalken.

Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems WD haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z. B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

Eingesetzte Sperrbalken-Technologie

Die Sperrfläche wird durch den eingesetzten Sperrbalken um ein Vielfaches erhöht.

Stabiler Neusilberschlüssel

Der von einem Produktdesigner entwickelte Schlüssel überzeugt sowohl mit seiner harmonischen Form als auch mit seinem hohen Bedienungskomfort. Die Ausbildung der Schlüsselspitze und der Einschnittgeometrie sorgen für ein leichtes Einführen des Schlüssels. Die vertikale Schlüsselführung entspricht dem gewohnten Schließverhalten. Mit der großen Schlüsselreide lassen sich höhere Drehmomente übertragen. Damit eignet sich das Schließsystem im Besonderen für moderne Türen mit hoher Wärmedämmung ebenso wie für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

- ⑥ Optimierte Schlüsselspitze für eine präzise und komfortable Schlüsselführung
- ⑦ Technischer Kopierschutz durch aktiv abgefragten doppelten Hinterschnitt
- ⑧ Aktiv abgefragte seitliche Codierung
- ⑨ Griffiger Schlüssel mit guter Haptik
- ⑩ Hochwertige Optik



Zusatz- und Sonderausstattungen

■ Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System WD sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

■ Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können durch zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns ausgestattet werden.

■ Doppel-, Halb- und Knaufzylinder (910, 9710, 951 1/2, 915) sind auch als VdS-zertifizierte Zylinder in der Klasse BZ erhältlich.

■ Registrierte Einzelsperrschließung (Profil RW)

Schließzylinder mit Einzelsperrschließung nach VdS 2156-1, in der Klasse BZ+ geeignet für den Einsatz in Schalteinrichtungen von Einbruchmeldeanlagen.

■ Seewasserbeständigkeit

■ Verschleißfeste Ausführung

■ Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften.

■ Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem WD-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

■ Elektronische Zutrittslösungen

WD-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CESTronics.

■ Zubehör

Schließanlagen-Verwaltungssoftware CESportier®vision



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WD

Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WD

mit Not- und Gefahrenfunktion

Messing matt vernickelt

beidseitig schließbar

Profil-Doppelzylinder mit Freilauf Nr. 8710F WD

für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung mit Panikfunktion

Messing matt vernickelt

Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WD

Messing matt vernickelt

Schließnase 12-fach verstellbar

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WD

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)

Hebelzylinder Nr. 5558/30 WD

Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm

Vorhangschloss Nr. 215 WD

Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

Doppelzylinder, Schweizer Profil Nr. 610 WD

Messing matt vernickelt
5-stiftig: 31,5 mm/31,5 mm
6-stiftig: 35,5 mm/35,5 mm

Profil-Einsatz Nr. 802/5 WD

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Grundlängen für Profilylinder:

| | |
|------------|--------------|
| 5-stiftig: | 27,5/27,5 mm |
| 6-stiftig: | 31,5/31,5 mm |

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.
Auch im Britischen und Skandinavischen Profil erhältlich.



C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243
 D-42551 Velbert
 ☎ +49 (0)2051-204-0
 ☎ +49 (0)2051-204-229
 @ info@ces.eu
 www.ces.eu

CEStronics GmbH

Friedrichstraße 243
 D-42551 Velbert
 ☎ +49 (0)2051-204-0
 ☎ +49 (0)2051-204-229
 @ info@ces-tronics.de

CESlocks GmbH

Mettmanner Str. 119
 D-42549 Velbert
 ☎ +49 (0)2051-204-0
 ☎ +49 (0)2051-204-229
 @ info@ces-locks.de

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
 F-75011 Paris
 ☎ +33 (0)1-44 87 07 56
 ☎ +33 (0)1-43 07 35 78
 @ info@fr.ces.eu
 www.ces.eu/fr

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
 NL- 7317 BD Apeldoorn
 ☎ +31 (0)55-52 66 89-0
 ☎ +31 (0)55-52 66 89-9
 @ infonl@ces.eu
 www.ces.eu/nl

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
 Straße d. A. Gründungen 4
 I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)
 ☎ +39 0471-812 294
 ☎ +39 0471-812 294
 @ info@it.ces.eu
 www.ces.eu/it

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
 RO-550137 Sibiu
 ☎ +40 (0)269-206 00-2
 ☎ +40 (0)269-206 00-5
 @ info@ro.ces.eu

CES Security Solutions Ltd

Unit 4 Kendon Business Park
 Maritime Close
 Medway City Estate
 Rochester, Kent Me2 4JF
 ☎ +44 (1)634713369
 ☎ +44 (1)634786833
 @ info@uk.ces.eu
 www.ces.eu/en

CES Austria

Repräsentanz Österreich
 Cesar A. Carcamo
 Büro: Wiener Bundesstrasse 33
 A-4050 Traun
 ☎ +43 (0660)7320311
 ☎ +43 (0732)210022-2681
 @ office@ces.at
 www.ces.at

CES MIDDLE EAST

A.G.P.
 Advanced German Products LLC
 Authorized General Distributor
 of CES in Middle East
 PO Box 102761
 UAE Dubai
 ☎ +971 (0) 4 369 7051
 ☎ +971 (0) 4 390 8935
 @ ces-me@ces.eu
 www.agp-dubai.com

Ihr Fachberater in Sicherheitsfragen: